

# AQUAPACT



# BÉTON POUR DES CONSTRUCTIONS ÉTANCHES ET DES ESPACES INTÉRIEURS SECS

Aquapact se distingue par une faible perméabilité à l'eau et une faible profondeur de pénétration de l'eau, il est parfaitement adapté aux classes d'imperméabilité selon la norme SIA 272.

## Domaines d'application

Aquapact est utilisé dans le bâtiment pour les radiers et les caves aménagées, ainsi que pour les parkings souterrains et les sous-sols. Dans le génie civil, Aquapact est utilisé pour les constructions dans les zones d'eau souterraine et d'infiltrations.

## Disponible sous les formes

- Aquapact B et Aquapact C selon CAN
- Des autres formes sur demande

Aquapact est livrable en béton grue et béton pompé. Il convient pour les constructions étanches telles que les cuves blanches.

Attention: les constructions imperméables requièrent une planification soignée qui, outre le béton et la géométrie des éléments de construction, prend également en compte les raccordements et les joints. L'épaisseur de paroi minimale en Aquapact est de 25 cm. Des joints d'étanchéité devront également être prévus ainsi qu'une armature pour réduire la formation de fissures.

## Des bétons similaires

Easypact est aisément ouvrable et permet une mise en place rapide. Formopact convient pour les éléments de construction pauvres en fissures de retrait, car il empêche les fissures forcées. Fiberpact offre également une faible largeur de fissures et une imperméabilité élevée. Ductal® est imperméable même en couches ultrafines.

## Conseil

Faites-vous conseiller par nos experts dans votre région sur les avantages de Aquapact et d'autres solutions optimisées et adaptées à l'objet.

## Avantages clients

- Aquapact offre des solutions durables même dans les environnements humides et mouillés
- Aquapact empêche les dommages des eaux et économise des coûts
- Avec Aquapact, les sous-sols peuvent être utilisés sans restriction

## Mentions légales

Holcim a élaboré le présent document avec le plus grand soin possible, conformément à l'état actuel de ses connaissances et à son expérience. Holcim ne garantit aucunement l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité, et ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de la présente recommandation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation des produits à l'usage prévu, ainsi que de respecter les dispositions légales et les prescriptions de sécurité. La présente recommandation est régulièrement mise à jour et seule la version actuelle est valable.