DRYPACT

HOLCIM

BÉTON À SÉCHAGE RAPIDE, QUI ACCÉLÈRE LA PROGRESSION DES TRAVAUX

Drypact sèche si rapidement que les éléments de construc tion réalisés avec lui présentent un taux d'humidité inférieur à 4,0 % en masse au bout de 48 h seulement. Avec une maturité de l'humidité relative plus rapide, les travaux d'étanchéité peuvent être exécutés plus rapidement.

Domaines d'application

Dans le bâtiment et le génie civil pour les éléments de construction requérant un séchage rapide, notamment pour réaliser plus rapidement les travaux d'étanchéité des ponts ou appliquer les revêtements sur le sol. Il convient également pour les niveaux de parking et les dalles d'étages devant être rapidement praticables, ainsi que pour les balcons d'immeubles de bureau et d'habitation.

Disponible sous les formes

- Drypact sur demande pour différents taux d'humidité cibles en fonction de votre projet

Drypact est livrable en béton grue et béton pompé.

Attention: avec Drypact, il est important de veiller à une température et à un taux d'humidité de l'environnement stables. Le béton doit être curé pendant les premières heures afin de permettre un taux de séchage optimal et élevé. Les nattes d'isolation thermique s'y prêtent parfaitement (veiller au côté été/hiver).

Des bétons similaires

ECOPact convient pour les solutions particulièrement durables. Quickpact permet également d'avancer rapidement les travaux. Les revêtements à faible retrait peuvent également être réalisés avec Formopact.

Conseil

Faites-vous conseiller par nos experts dans votre région sur les avantages de Drypact et d'autres solutions optimisées et adaptées à l'objet.

Avantages clients

- Le séchage rapide de Drypact accélère la progression des travaux jusqu'à deux semaines
- Drypact offre une grande sécurité contre les dégâts dus à l'humidité des travaux suivants grâce à une humidité relative <4 % après 48 h
- Avec Drypact, plus besoin de recourir au déshumidificateur de chantier énergivore et coûteux
- Mise en oeuvre de l'étanchéité possible après 48 h

Mentions légales
Holcim a élaboré le présent document avec le plus grand soin possible, conformément à l'état actuel de ses connaissances et à son expérience. Holcim ne garantit aucunement l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité, et ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de la présente recommandation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation des produits à l'usage prévu, ainsi que de respecter les dispositions légales et les prescriptions de sécurité. La présente recommandation est régulièrement mise à jour et seule la version actuelle est valable.