

EASYPACT



LE BÉTONNAGE SIMPLE SANS GRAND COMPACTAGE

Easypact simplifie et accélère le bétonnage et convainc également avec des surfaces peu poreuses. Grâce à sa consistance très fluide, il remplit les éléments de construction minces, aux formes complexes et hautement armées et nécessite seulement un compactage léger.

Domaines d'application

Dans le bâtiment pour les dalles d'étages ou les grandes surfaces planes telles que les niveaux de parking, les sols industriels ou les parois fortement armées. Easypact convainc dans les projets sensibles aux nuisances sonores en centre-ville.

Disponible sous les formes

- Easypact 5 et Easypact 6 selon la classe consistance

Easypact est livrable en béton grue, en béton pompé et en monobéton. Easypact convient particulièrement pour les éléments de construction élancés ou d'une superficie importante.

Attention: Easypact nécessite un coffrage compact et sécurisé contre la poussée. La pression du coffrage du béton frais est plus élevée et doit être prise en compte pour le dimensionnement du coffrage. La cure doit avoir lieu immédiatement après le bétonnage.

Des bétons similaires

Avec Selfpact, plus de compactage nécessaire. Arctcret permet de créer des surfaces de béton apparentes spéciales. Quickpact peut être utilisé comme monobéton. ECOPact permet de réaliser des constructions plus durables.

Conseil

Faites-vous conseiller par nos experts dans votre région sur les avantages de Easypact et d'autres solutions optimisées et adaptées à l'objet.

Avantages clients

- Easypact réduit le temps de pose jusqu'à 25% par rapport au béton vibré sur les parois et jusqu'à 70% pour les éléments de construction horizontaux
- Easypact requiert moins de personnel et diminue donc les coûts, l'énergie et le temps
- Easypact rend les éléments de construction plus durables en minimisant les erreurs de compactage, par l'enrobage dense de l'armature et une qualité de surface élevée
- La desaération avec des vibrations légères réduit les émissions acoustiques, améliore les conditions de travail et augmente la durée de vie des coffrages

Mentions légales

Holcim a élaboré le présent document avec le plus grand soin possible, conformément à l'état actuel de ses connaissances et à son expérience. Holcim ne garantit aucunement l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité, et ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de la présente recommandation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation des produits à l'usage prévu, ainsi que de respecter les dispositions légales et les prescriptions de sécurité. La présente recommandation est régulièrement mise à jour et seule la version actuelle est valable.